



Datos técnicos

Carga útil técnicamente posible incl. contenedor	max. 26.000 kg
Carga útil real incl. contenedor (dependiente del chasis)	18.000 – 26.000 kg
fPara chasis con un PM	28.000 kg
Equipo hidráulico:	
Caudal de la bomba	105 l/min
Contenido del depósito de aceite (útil)	50 l
Contenido total del equipo hidráulico	140 l
Tiempo de trabajo:	
a) depositar	16 – 25 s
b) bascular	20 – 30 s
c) recoger	19 – 34 s
Contenedores según DIN 30 722-1	
con altura de gancho	1.570 mm
opcional	1.370 – 1.480 mm
máx. según legislación nacional	2.550 mm
Véase impreso sobre contenedores nº 0395 0651 033 página 1	
Compactadoras móviles según DIN 30 730	
Contenedores especiales previo acuerdo.	

RS ... TSL	26.52	26.55	26.57	26.60	26.62	26.65	26.67	26.70
Carrera [mm]	965	965	1090	1090	1150	1150	1275	1275
Longitud del multibascalante sobre rodillo "R" [mm]	5010	5135	5385	5635	5885	6135	6385	6635
Ángulo de basculamiento	58,1	55,7	55,7	51,5	51,5	48	48	44,9
Voladizo del contenedor "U" [mm]	485	610	610	610	610	610	610	610
"H ₁ " Depositar el contenedor [mm] ***	3495	3495	3580	3580	3715	3715	3810	3810
	2825	2815	2865	2865	2950	2950	3015	3015
"H ₂ " Contenedor basculado [mm] ***	5545	5625	5835	5955	6150	6235	6420	6465
"H ₃ " Altura de giro mín. [mm]	2505	2505	2590	2590	2720	2720	2810	2810
Espacio requerido [mm]	6645	6860	7010	7300	7530	7695	7850	8125
Distancia entre ejes aprox. [mm]	4250	4250	-	-	-	-	-	-
			4300	4500	4800	5100	5300	5500
Peso [kg] ****	2505	2525	2570	2610	2650	2695	2730	2770
Presión de trabajo máx. [bar]	300	300	320	320	320	320	320	320

"L" Longitud exterior del contenedor [mm] Standard		5250	5500	5750	6000	6250	6500	6750	7000
con cuernos de bloqueo según DIN, sin bloqueo hidráulico	mín. Longitud del contenedor "L" [mm] transportable	4250	4250	4500	4750	5000	5250	5500	5750
	mín. Longitud del contenedor "L" condicionalmente inclinable *)	4750	4750	5000	5250	5500	5750	6000	6250
	mín. Longitud del contenedor "L" [mm] inclinable	5000	5000	5250	5500	5750	6000	6250	6500
con cuernos de bloqueo según DIN, con bloqueo hidráulico	mín. Longitud del contenedor "L" [mm] transportable	4250	4250	4500	4000	4250	4000	4250	4000
	mín. Longitud del contenedor "L" condicionalmente inclinable *)	4250	4250	4500	4000	4250	4000	4250	4250
	mín. Longitud del contenedor "L" [mm] inclinable	4500	4500	4750	4250	4500	4250	4500	4500
sin cuernos de bloqueo según DIN, con bloqueo hidráulico	mín. Longitud del contenedor "L" [mm] transportable	4250	4250	4500	4000	4250	4000	4250	4000
	mín. Longitud del contenedor "L" condicionalmente inclinable *)	4250	4250	4500	4000	4250	4000	4250	4250
	mín. Longitud del contenedor "L" [mm] inclinable	4500	4500	4750	4250	4500	4250	4500	4500

Todas las longitudes de contenedor especificadas se aplican a las longitudes de contenedor interiores según la norma DIN 30722, partes 1 y 2 y sólo para equipos con dimensión de bloqueo estándar y bloqueo hidráulico en posición estándar.

* Debido al voladizo del contenedor solamente es basculante con limitaciones

** La altura máxima del contenedor depende del chasis y tiene que ser elegida según la legislación nacional, de manera que no exceda la altura máxima autorizada de 4.000 mm con el vehículo sin cargar.

*** Las alturas resultan de contenedores con una altura de 2.400 mm.

**** Peso sin depósito de aceite, bomba, piezas de fijación, guardabarros y accesorios, como barra-empotramiento, soporte hidráulico de ballestas, bloqueo hidráulico interior/exterior para contenedores, etc. Los pesos adicionales dependen del chasis.

Datos correspondientes a medidas y pesos precisos se indican una vez concretado el chasis. Véase listas de recomendación para chasis apropiados.

Reservado el derecho a introducir modificaciones en el curso del desarrollo técnico.